



Professionelles Beschriftungsgerät

PT-E560BTSP

www.brother.de www.brother.at

Drucken Sie industrietaugliche, langlebige Etiketten flexibel vor Ort

Klare Kennzeichnung und Sicherheit sind für jede Elektroinstallation entscheidend. Ausgestattet mit einem großen Grafikdisplay und speziellen Funktionen für die gängigsten Beschriftungsaufgaben, wie z. B. Verbrauchereinheiten, Verteiler, Steckdosen, Schaltanlagen und Kabelkennzeichnung, ist das PT-E560BT Ihr idealer Partner, um bei Bedarf langlebige und dauerhafte Etiketten zu erstellen. Die Bluetooth-Schnittstelle bietet die Flexibilität, Etiketten von Ihrem PC oder Smartphone mit der Brother Pro Label Tool App und der kostenlosen PC-Software jederzeit zu drucken.

PT-E560BTSP



Wesentliche Merkmale:

- Erstellen Sie dauerhafte Beschriftungslösungen über die integrierten, einfach zu bedienenden Beschriftungsfunktionen, über die PC-Software oder verbinden Sie sich einfach über Bluetooth mit Ihrem Smartphone oder Tablet und nutzen Sie die Brother Pro Label Tool App
- · Großes hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay
- Druckt langlebige Etiketten mit einer Breite von bis zu 24 mm
- Schnelle Druckgeschwindigkeiten von bis zu 30 mm/Sek. und automatischer Schneideeinheit (mit Voll- und Halbschnitt) und einfacher Abziehfunktion zum Drucken mehrerer Etiketten in einem durchgehenden Streifen
- 6x One-Touch-Applikationstasten für allgemeine, Frontplatten-, Stanzblock- und Patchpanel-Kennzeichnung sowie Kabelmarkierung durch Umwicklung oder Fähnchenetiketten
- Druck von Etiketten mit QR-Code/2D-Barcode und Logos
- Kompatibel mit den Pro Tapes von Brother, die speziell für industrielle
 Beschriftungsanwendungen entwickelt wurden und resistent gegen Wasser, Abrieb,
 Chemikalien und extreme Temperaturen sind
- Enthält 4 Pro Tapes zur erleichterten Einhaltung von Beschriftungsvorschriften





Generell

Lieferumfang

PT-E560BT Beschriftungsgerät, Li-Ionen-Akku, USB Typ-C Kabel (1 m, schwarz), 1x 12 mm breites schwarz auf weißes Flexi-Tape. 1x 18 mm breites schwarz auf weißes extra-stark klebendes Schriftband, 1x 24 mm breites schwarz auf weißes extra-stark klebendes Schriftband, 1x 24 mm schwarz auf gelbes extra-stark klebendes Schriftband, Handschlaufe, Tragekoffer, Dokumentation

Unterstützte Sprachen

20 (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Portugiesisch (Bra), Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Kroatisch, Türkisch)

Gewicht und Abmessungen

Nur das Gerät (B) x (T) x (H) 132 x 80 x 244 mm Gewicht (Kg) 1,05 kg

Drucken

Druckauflösung 180 x 128 dpi

Max. Druckgeschwindigkeit USB-PD Adapter

(PA-AD-004): 30 mm/sec Akku: 20 mm/sec **Max. Druckbreite** 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

Max. Druckhöhe (mm) 18 mm

Schneideeinheit Automatisch, Halbschnittfunktion

Schneidetyp Vollschnitt: Schere Halbschnitt: Klinge Dedizierte

Beschriftungsfunktionen
Allgemein | Frontplatten |
Kabelmarkierung Fähnchen |
Kabelumwicklung
Patch Panel |
Punch Block |
Schrumpfschlauch |
Erweiterte Serialisierung

Design

Gerätetyp Handgerät

Farbe des

GehäusesOrange & Schwarz

Tastatur QWERTZ

Material der Tastatur Gummi Hauptdruck Text

Anzahl der Tasten 70

Display

LCD-Größe 75 x 45 mm

LCD Spezifikation Graphisch, 240 x 120 dpi

Vorschau Reale Vorschau

Text im LCD ablesbar 18 Zeichen x 3 Zeilen (verwendet 17 Zeichen x 2 Zeilen) Hintergrundbeleuchtung Ja

Stromversorgung

Li-lon-Akku BA-E001

USB-PD-Adapter PA-AD-004

(nicht enthalten)

Automatische Abschaltung Batterie: 20 Min. (Aus, 10 Min. ~ 1 hr.)

USB-Ladung:

20 Min. (Aus, 10 Min. ~ 12 Std.)

Schnittstellen

PC-Anschluss

Ja

Bluetooth Version 5.0 (SPP/iAP)

MFi Ja (3.0)

Schnittstellen

USB, Bluetooth

USB

Win: USB 1.1, 2.0, 3.0 Mac: USB 1.1, 2.0

Software und App-Kompatibilität Software

P-touch Editor

Арр

Pro Label Tool

Kompatible Versionen

Android

9, 10, 11, 12, 13

iOS 15, 16 **Windows**

Win 10, 11

Mac

11, 12, 13

Speicher

Maximale Zeichen pro Etikett

1.800

Speicherplätze

99

Etikettengestaltung (Software)

Anzahl der Zeichen (ohne Leerzeichen)

684

Anzahl der Akzentbuchstaben 147

147

Anzahl der Symbole

476

Zeichengröße

8 Arten (Auto/6/9/12/18/24/36/42/48pt)

Zeichenbreiten

5 Arten (x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Schriftarten

14 Arten (Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angeles, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic)

Schriftstile

10 Arten

(Normal, Fett, Umriss, Schatten 1, Schatten 2, Kursiv, Kursiv & Fett, Kursiv & Umriss, Kursiv & Schatten 1, Kursiv & Schatten 2)

Rahmen

7

Unterstreichen

Ja (einer der Stile)

Durchstreichen

Ja (einer der Stile)

Barcode

11 Arten

(CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/ EAN128), CODE128, QR code, Datenmatrix)

1D-Barcodes nur für übertragene Vorlagen; RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)

2D-Barcodes nur für übertragene Vorlagen; PDF417, AztecCode

Etikettenformat (Software)

Mehrzeiliger Druck (max.)

7 Zeilen (bei Verwendung eines 24 mm breiten Etiketts)

Mehrblockdruck

(max.) 99 Blöcke

Minimale Etikettenlänge

30 mm

Text

Max. 1800 Zeichen

Einstellung der Bandlänge

Auto, 10 ~ 999 mm (je nach Einstellung des Etikettentyps)

Einstellungen für den Rand des Bandes

Siehe

Benutzerhandbuch

Zeilenformat

Ja

Horizontale Ausrichtung

Links- / Rechtsbündig, Mittig, Blocksatz

Text einfügen/ überschreiben Nur einfügen

Drucken (Software)

Kopien drucken (wiederholter Druck)

Ja (1-99)

Spiegeldruck

Ja

Nummerierung

Ja (1-99)

Simultan, Erweitert, Oktal, Dezimal, Hexadezimal

Druckvorschau

Ja

Vertikaler Druck

Ja (in der Einstellung des Etikettentyps)

Gedrehter Text (für Kabelbeschriftung)

Einmal drehen | Drehen und wiederholen