

# Akku-Freischneider

## DUR369AZX6

2x18V • 1.000 W • 43 cm

**Akku-Freischneider mit 3-stufiger Drehzahleinstellung.  
Schnittkreis mit Fadenkopf 43 cm.**

Leistungsstarker 1.000 Watt-Motor. Mit  
Zweihandgriff mit asymmetrischer Form. Verfügt  
über ADT zur automatischen Drehzahlregulierung  
und AFT zum Stoppen des Motors beim Blockieren  
des Werkzeugs.



**18V+18V → 36V LXT BL MOTOR ADT AFT**

### Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 4600 / 5500 / 7000 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	255 / 305 / 430 mm
Aufnahme	M10 x 1,25 LH
Bohrung	25,4 mm
Handgriff	U
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	90 dB(A)
Vibrationswerte, 2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 2-Zahn-Schlagmesser	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswerte, Fadenkopf	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Fadenkopf	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswerte, 3-Zahn- Kunststoffmesser	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>

**EAN 0088381772662**

### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18V Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- 3 Drehzahleinstellungen
- Gut ausbalanciert durch den hinten am Gehäuse angebrachten Akku

# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**122906-3**

Hosenträgergurt



**191D93-3**

2-Fadenkopf Tap&Go



**198383-1**

Messerkopf Kunststoff



**782238-6**

Steckschlüssel



**783202-0**

Sechskantstiftschlüssel 4 mm



**831304-7**

Zubehörbeutel



**D-66064**

Schlagmesser 2-Zahn

